albatros Sicherheitsstiefel ULTRATRAIL BLACK MID S3

105,97 €
Preise inkl. MwSt.

Im Shop ansehen

Produktinformationen

Der albatros Sicherheitsstiefel ULTRATRAIL BLACK MID S3 - egal ob Outdoor, Indoor, Work oder Offroad. Dieser Sicherheitsstiefel bietet zuverlässigen Schutz ohne Kompromisse. Wo andere Schuhe aufgeben, fangen die XTS TRAIL Modelle gerade erst an. Die XTS TRAIL Laufsohle vereint alle Eigenschaften, die für den Arbeitsschutz, egal ob drinnen oder draußen, sowie für höchste Anforderungen im Outdoorbereich unerlässlich sind: Sie sind rutsch- und abriebfest, bis zu 300°C hitzebeständig und verfügen über ein speziell angelegtes...

Details

Schutz Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP® Durchtrittschutz | Material Glattleder mit abriebfesten Textileinsätzen | Extra ESD | Eigenschaften Metallfrei | Futter Atmungsaktives Funktionsfutter | Plus Angenehme Schaft- und Laschenpolsterung | Stoßschutz Stoßschutz aus Gummi im Zehenbereich | Fußbett Anatomisch geformte comfit® AIR Einlegesohle | Sohle XTS Trail - Hochwertige, bis 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® | Besonderheiten der Sohle Hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort | Empfohlene Einsatzgebiete Industrie, Bau, Handwerk

Material

Schutz: Fiberglaskappe, metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz | Plus: Angenehme Schaft- und Laschenpolsterung, ESD, metallfrei | Schaft: Glattleder mit abriebfesten Textileinsätzen | Futter: Atmungsaktives Funktionsfutter | Fußbett: Herausnehmbare, anatomisch geformte COMFIT® AIR Einlegesohle | Geschlecht: Männer | Schuhtyp: Knöchelhoher Schuh | Sicherheitsklasse: S3 | Sohle: XTS TRAIL - Hochwertige, bis 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® | Einsatzgebiete: Bau, Handwerk, Industrie | Material: Glattleder mit abriebfesten Textileinsätzen | Eigenschaften: DGUV, Durchtrittschutz, ESD, Hitzebeständig, Metallfrei | Obermaterial: Leder

Schutzklasse:	S3
Normen:	EN ISO 20345 (Sicherheitsschuhe) | DIN EN 61340 (ESD-Ausführung) | DGUV-Regel 112-191 (orthopädischer Fußschutz)