

## Produkt Datenblatt

**EINSATZBEREICH**

Der Auffanggurt HT22 ist für die meisten Arbeiten geeignet, bei denen der Benutzer die Absturzsicherung auf der Vorderseite benutzt (Dachdecker, Einsatz auf Leitern).

Der Auffanggurt verfügt über 2 Schultergurte + 1 Rückenfangöse + 1 Brustfangöse + 2 Bandführungen für Bein- und Schultergurte + verstellbare Schultergurte + Flachschnallen Rapco Plate optional mit Klickverschluss. Der Auffanggurt verfügt über einen Gesäßgurt.

**BESCHREIBUNG**

Der Auffanggurt ist mit folgenden Komponenten ausgestattet:

- Anschlagpunkt hinten.
- Anschlagpunkt im Brustbereich.
- Brustgurt schnell zu verstellbar mit Flachschnalle
- Gewicht: 720 g.
- Größen: S, M, XL.

**Funktionen**

- Verstellung der Beingurte: Schnell einzustellende Flachschnallen
- Verschlüsse:
  - Metall: gelb, mit Zinkdichromat beschichtet.
  - gestanzt: gelb. mit Zinkdichromat beschichtet.
- Komponenten aus Kunststoffen: PP.
- Gurtband, Breite 45 mm, Reißkraft 22kN.
- Maschinell genäht PE

**Option**

- Klickverschlüsse
- X-Pad Schulterpolster aus Schrumpfschaum

**EG-Zertifikat**

- Nr.: 0082/352/160/06/04/0162
- Notifizierte Stelle: APAVE (N° 0082)

**Norm**

- EN 361

**Passendes Zubehör:**

- Anschlagvorrichtungen (EN 795)
- Verbindungselemente (EN 362)
- Persönliche Absturzschutzsysteme (EN 363)

**Art. Nr.**

GRÖßE	CODE
S	31592
M	14002
XL	28502